



BLACK 800 BLACK 1000

GARAGEDEURAANDRIJVING

IN EEN OOGOPSLAG



Aandrijvingen voor kantel- en sectionaaldeuren

Geschikt voor deuren tot 14 m² (BLACK 800) en voor zware deuren tot 17 m² (BLACK 1000)

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met alle TORMATIC geleiderail

Functie „Automatisch sluiten” is instelbaar

Snelloopfunctie tot 24 cm/s

Optimale loop door versnellingsfunctie

High-Class Deur-Select functie

Met „smartGarage” voorbereiding

DE SET

Aandrijving BLACK 800 (800 N)
of BLACK 1000 (1000 - 1200 N)

Deurbeslag voor kantel- en sectionaaldeuren

Twee stuks handzender
BLACK Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)



Omschrijving

Artikelnummer

BLACK 800 202800-02-1-50

BLACK 1000 202500-02-1-50

KRACHT & VERMOGEN BLACK 800 | BLACK 1000

Trek- en drukkracht	800 N 1000 - 1200 N
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz
Bedrijfsstroom	1,25 A 2 A
Vermogen in bedrijf	240 W 410 W
Vermogen in stand-by	< 0,5 W
Loopsnelheid	17 - 24 cm/sec.
Inschakelduur	30 % ED
Verlichting	1,6 W LED LED
Verlichting bij aandrijfbeweging	60 sec. af-fabriek ingesteld
smartGarage	Mogelijk

DETAILS**BLACK 800 | BLACK 1000**

Afmeting verpakking (H/B/D)	45,8 / 22,9 / 15,3 cm
Gewicht verpakking	6,4 kg 8,4 kg
Veiligheidsvoorziening	Autom. krachtaanpassing
Looptijd begrenzing	Motor afschakeling na 90 sec.
Blokkering	Herkenning van stilstaande motor
Open schuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende wormwiel overbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 20° C / + 60° C

FUNCTIENS

Afstandsbediening	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop Automatisch sluiten
Besturingsvolgorde	1e impuls = Aandrijving loopt 2e impuls = Aandrijving stopt 3e impuls = Aandrijving keert om
Besturing	433 MHz, Keeloq, AES codering
Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender	Mogelijk
Speciale functies	Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 min. of signaal- lamp, ofwel ventilatiestand, High-Class deur select
Uitschakel-automaat	Instelbare krachtbegrenzing (10-niveaus) voor beide richtingen
Eindpositie	Microprocessor-gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 20 (geschikt voor droge ruimtes)

