



WHITE 600

GARAGEDEURAANDRIJVING

IN EEN OOGOPSLAG



Aandrijvingen voor kantel- en sectionaaldeuren

Geschikt voor deuren tot 10 m²

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met alle TORMATIC geleiderail

Functie „Automatisch sluiten” is instelbaar

Geïntegreerd krachtcontrole voor een grote mate van veiligheid in alle situaties

Met „smartGarage” voorbereiding

DE SET

Aandrijving WHITE 600 (600 N)

Deurbeslag voor kantel- en sectionaaldeuren

Twee stuks handzender WHITE Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)



Omschrijving

Artikelnummer

WHITE 600

201600-02-1-50

KRACHT EN VERMOGEN

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Trek- en drukkracht | 600 N |
| Aansluitspanning | 230 V / 50 Hz |
| Bedrijfsstroom | 24 V DC |
| Vermogen in bedrijf | 160 W |
| Vermogen in stand-by | < 0,5 W |
| Loopsnelheid | 15 cm/sec. |
| Inschakelduur | 30 % ED |
| Verlichting | 1,6 W LED LED |
| Verlichting bij aandrijfbeweging | 60 sec. af-fabriek ingesteld |
| smartGarage | Mogelijk |

DETAILS

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Afmeting verpakking (H/B/D) | 45,8 / 22,9 / 15,3 cm |
| Gewicht verpakking | 5,7 kg |
| Veiligheidsvoorziening | Autom. krachtaanpassing |
| Looptijd begrenzing | Motor afschakeling na 60 sec. |
| Blokkering | Herkenning van stilstaande motor |
| Open schuifbeveiliging | Standaard |
| Overbrenging | Zelfremmende wormwiel overbrenging |
| Noodontkoppeling | Mogelijk |
| Bedrijfstemperatuur | - 20° C / + 60° C |

FUNCTIENS

| | |
|--------------------------------------|--|
| Afstandsbediening | Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop Automatisch sluiten |
| Besturingsvolgorde | 1e impuls = Aandrijving loopt 2e impuls = Aandrijving stopt 3e impuls = Aandrijving keert om |
| Besturing | 433 MHz, Keeloq, AES codering |
| Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender | Mogelijk |
| Speciale functies | Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 min. of signaal- lamp, ofwel ventilatiestand |
| Uitschakel-automaat | Instelbare krachtbegrenzing (10-niveaus) voor beide richtingen |
| Eindpositie | Microprocessor-gestuurd met positiecontrole detectie |
| Beschermingsklasse | IP 22 |

