



WHITE 800

GARAGEDEURAANDRIJVING

IN EEN OOGOPSLAG



Aandrijvingen voor kantel- en sectionaaldeuren

Geschikt voor deuren tot 14 m²

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met alle TORMATIC geleiderail

Functie „Automatisch sluiten” is instelbaar

Geïntegreerd krachtcontrole voor een grote mate van veiligheid in alle situaties

Met „smartGarage” voorbereiding

DE SET

Aandrijving WHITE 800 (800 N)

Deurbeslag voor kantel- en sectionaaldeuren

Twee stuks handzender WHITE Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)



Omschrijving

Artikelnummer

WHITE 800

201800-02-1-50

KRACHT EN VERMOGEN

Trek- en drukkracht	800 N
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz
Bedrijfsstroom	24 V DC
Vermogen in bedrijf	160 W
Vermogen in stand-by	< 0,5 W
Loopsnelheid	15 cm/sec.
Inschakelduur	30 % ED
Verlichting	1,6 W LED LED
Verlichting bij aandrijfbeweging	60 sec. af-fabriek ingesteld
smartGarage	Mogelijk

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	45,8 / 22,9 / 15,3 cm
Gewicht verpakking	5,7 kg
Veiligheidsvoorziening	Autom. krachtaanpassing
Looptijd begrenzing	Motor afschakeling na 60 sec.
Blokkering	Herkenning van stilstaande motor
Open schuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende wormwiel overbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 20° C / + 60° C

FUNCTIENS

Afstandsbediening	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop Automatisch sluiten
Besturingsvolgorde	1e impuls = Aandrijving loopt 2e impuls = Aandrijving stopt 3e impuls = Aandrijving keert om
Besturing	433 MHz, Keeloq, AES codering
Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender	Mogelijk
Speciale functies	Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 min. of signaal- lamp, ofwel ventilatiestand
Uitschakel-automaat	Instelbare krachtbegrenzing (10-niveaus) voor beide richtingen
Eindpositie	Microprocessor-gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 22

