



BESTURING T 100 DES | NDES

BESTURING VOOR INDUSTRIE-DEURAANDRIJVINGEN

IN EEN OOGOPSLAG

- Geschikt voor industriële deuraandrijvingen tot 3 kW
- Uitvoering DES voor motoren met digitale eindschakelaar
- Uitvoering NDES voor motoren met mechanische en digitale eindschakelaar
- Display ondersteunde menu's
- Geen TÜV beperkingen van de schakelcyclus tot 10%
- Eenvoudige en snelle programmering met 3 knoppen
- Overzichtelijke service- en onderhoudsindicatie
- Plug-and-play oplossingen voor bijkomende uitbreidingen
- Halve deuropening standaard
- Hoogwaardig folietoetsenbord



DE SET

- Microprocessorbesturing
- Aansluitkabel met CEE-stekker
- 2 relais voor eindpositie melding (DES)
- Adapter voor ombouw naar externe aandrijvingen (NDES)
- Bevestigingsmateriaal

Omschrijving

Artikelnummer

Besturing T 100 DES (400 V)	153116-20-1-50
Besturing T 100 NDES (400 V)	153101-01-1-50
Besturing T 100 (DES) 230 V Schuko	153219-01-1-50

Op aanvraag: Varianten met hoofdschakelaar.

KRACHT EN VERMOGEN

Geschikt voor	Industriële deuraandrijvingen met motorvermogen tot 3 kW
Aansluitspanning	1~230 V AC / 3~230 V / 3~400 V AC (+10%, -15%) 50 Hz
Vermogen in bedrijf	< 25 W
Vermogen in stand-by	< 5 W
Onderhoudscyclus	Instelbaar
Service-instellingen	Selecteerbaar
Tussenpositie	Programmeerbaar
Speciale functies	Automatisch sluiten, RWA, toegangsblokkering, radio insteekbaar, radiosluitkant, statusrelais, infrarood interface-servicetool, open-lock
Plug & Play oplossing	DC module

FUNCTIENS

Besturing	Radiomodule insteekbaar
Verlichting	Programmeerbaar, ook voorwaarschuwingslicht, service-LED in het deksel van de behuizing
Fotocellen	LS 2 / LS 4, weerkaatsing, RLK
Eindposities	OPEN / DICHT programmeerbaar, fijne correctie mogelijk (DES)
Bedrijfsmodus	Dodeman OPEN / DICHT Impuls OPEN / DICHT Automatisch sluiten
Extra functie	Automatische eindpositie aanpassing programmeerbaar, soft start / soft stop, met 6.65 DU aandrijving
Sluisfunctie	Met uitbreiding mogelijk
Verkeerslichtbedrijf	Met uitbreiding mogelijk, verkeerslichtsturing A 800 III
Beschermingsklasse	IP 54 (IP 65 leverbaar)

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	45,8 / 22,9 / 15,3 cm
Gewicht verpakking	3,51 kg
Kleur behuizing	RAL 7024 (grafietgrijs)
Frontdeksel	Beide zijden te openen
Teller onderhoudscyclus	Uitleesbaar
Bedrijfsurenteller	Uitleesbaar
Nalooptwegcorrectie	Programmeerbaar (<i>enkel DES</i>)
Blokkering	Programmeerbaar
Bedrijfstemperatuur	- 20° C / + 55° C
Sluitkantenbeveiliging	OSE, 8k2, DWL, optioneel via radio
Storingsdiagnose	Uitleesbaar
Fabrieksinstellingen	Herstellen mogelijk

