



# BESTURING T 50 NDES

BESTURING VOOR INDUSTRIE-DEURAANDRIJVINGEN

## IN EEN OOGOPSLAG

Geschikt voor industriële deuraandrijvingen met 230 / 400 V

Uitvoering NDES voor motoren met mechanische en digitale eindschakelaar

Menu's ondersteund d.m.v. display

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Alleen voor dodemansbediening



## DE SET

Microprocessorbesturing

Aansluitkabel met stekker

Bevestigingsmateriaal

Omschrijving	Artikelnummer
Besturing T 50 (230 V)	153245-01-1-50
Besturing T 50 (400 V)	153229-20-1-50
Besturing T 50 (400 V, IP 65)	153311-01-1-50
Besturing T 50 (400 V, hoofdschakelaar)	153290-01-1-50

## KRACHT EN VERMOGEN

Geschikt voor	Industriële deuraandrijvingen tot 1,5 kW
Aansluitspanning	1~230 V AC / 3~230 V / 3~400 V AC (+10%, -15%) 50 Hz
Vermogen in bedrijf	10 W
Vermogen in stand-by	< 4,5 W
Onderhoudscyclus	N.v.t.
Service-instellingen	N.v.t.
Tussenpositie	N.v.t.
Speciale functies	N.v.t.
Bijkomende functies	N.v.t.
Plug & Play oplossing	N.v.t.

## DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	48,0 / 24,0 / 17,0 cm
Gewicht verpakking	2,3 kg
Kleur behuizing	RAL 7024
Frontdeksel	Beide zijden te openen
Teller onderhoudscyclus	Uitleesbaar
Bedrijfsurenteller	Uitleesbaar
Naloopwegcorrectie	N.v.t.
Blokking	N.v.t.
Bedrijfstemperatuur	- 20° C / + 50° C
Sluitkantenbeveiliging	N.v.t.
Storingsdiagnose	N.v.t.
Fabrieksinstellingen	Herstellen mogelijk

## FUNCTIENS

Besturing	N.v.t.
Verlichting	N.v.t.
Fotocellen	N.v.t.
Eindposities	OPEN / DICHT programmeerbaar, fijne correctie mogelijk (DES)
Bedrijfsmodus	Dodeman OPEN / DICHT Dodeman DICHT / impuls OPEN
Extra functie	N.v.t.
Sluisfunctie	N.v.t.
Verkeerslichtbedrijf	N.v.t.
Beschermingsklasse	IP 54 (IP 65 leverbaar)

