



BESTURING T 75 DES

BESTURING VOOR INDUSTRIE-DEURAANDRIJVINGEN

IN EEN OOGOPSLAG

Geschikt voor industriële deuraandrijvingen met 230 / 400 V

Uitvoering DES voor motoren met digitale eindschakelaar

Display ondersteunde menu's

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Impuls besturing OPEN / DICHT



DE SET

Microprocessorbesturing

Aansluitkabel met stekker

Bevestigingsmateriaal

Omschrijving

Artikelnummer

Besturing T 75 (230 V)

153450-10-1-50

Besturing T 75 (400 V)

153450-20-1-50

Besturing T 75 (400 V, IP 65)

153450-30-1-50

KRACHT EN VERMOGEN

Geschikt voor	Industriële deuraandrijvingen tot 0,8 kW (230 V) en 1,5 kW (400 V)
Aansluitspanning	1~230 V AC / 3~230 V / 3~400 V AC (+10%, -15%) 50 Hz
Vermogen in bedrijf	< 25 W
Vermogen in stand-by	< 4,5 W
Onderhoudscyclus	Instelbaar
Service-instellingen	Selecteerbaar
Tussenpositie	N.v.t.
Speciale functies	Ontvangstmodule insteekprint, Eindpositie relais
Bijkomende functies	N.v.t.
Plug & Play oplossing	N.v.t.

FUNCTIENS

Besturing	Radiomodule optioneel
Verlichting	Programmeerbaar
Fotocellen	LS 2, LS 4, weerkaatsing
Eindposities	OPEN / DICHT programmeerbaar, fijne correctie mogelijk (DES)
Bedrijfsmodus	Impuls OPEN / DICHT
Extra functie	N.v.t.
Sluisfunctie	N.v.t.
Verkeerslichtbedrijf	N.v.t.
Beschermingsklasse	IP 54 (IP 65 leverbaar)

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	48,0 / 24,0 / 17,0 cm
Gewicht verpakking	3,01 kg
Kleur behuizing	RAL 7024
Frontdeksel	Beide zijden te openen
Teller onderhoudscyclus	Uitleesbaar
Bedrijfsurenteller	Uitleesbaar
Nalooptwegcorrectie	Programmeerbaar
Blokking	N.v.t.
Bedrijfstemperatuur	- 20° C / + 50° C
Sluitkantenbeveiliging	OSE, 8k2, DWL
Storingsdiagnose	Uitleesbaar
Fabrieksinstellingen	Herstellen mogelijk

