



GTA 4000

AANDRIJVING MET EXTERNE BESTURING VOOR ONDERGRONDSE GARAGES

IN EEN OOGOPSLAG

Speciale aandrijving voor toepassingen voor ondergrondse en parkeergarages inclusief besturing T 100 DES

400 V draaistroomaandrijving

Automatisch sluiten

De bedieningstoetsen zijn in de behuizing van de besturing geïntegreerd

Loopsnelheid DU = 19 cm/sec. en DES = 8 cm/sec.

Aansluiten van een onderloopbeveiliging noodzakelijk

Optioneel: Verkeerslichtbesturing A 800 II



DE SET

Aandrijving DU (6.65) of
Aandrijving DES (9.24)

Besturing T 100 DES

Bevestigingsmateriaal voor
aandrijving en geleiderail

Deurbeslag

Besturingskabels en geleiderail ILS moeten apart besteld worden.

Omschrijving

Artikelnummer

GTA 4000 DU (6.65)

147610-01-1-50

GTA 4000 DES (9.24)

147610-04-1-50

* DU (directe omvormer) / DES (digitale eindschakelaar)

GTA 4000

	6.65-25.40 DU	9.24-25.40
Motoruitvoering	Draaistroom	Draaistroom
Draaimoment	60 Nm	90 Nm
Aandrijftoerental	Tot 65 min ⁻¹	24 min ⁻¹
As-diameter	ø 25,4 mm	ø 25,4 mm
Statisch stopmoment (Mstat)	450 Nm	450 Nm
Max. deurgewicht	3000 N	4000 N
Bedrijfsspanning	400 V-50 Hz	400 V-50 Hz
Nominale stroom	0,8 A	2,1 A
Inschakelduur	60 % ED	60 % ED
Max. schakelingen	20/uur	20/uur
Bekabeling / zekering	5 x 1,5 ² / 10 A	5 x 1,5 ² / 10 A
Eindschakelaarbereik	1:40	1:40
Gewicht	15 kg	16 kg
Beschermingsklasse	IP 54	IP 54
Bedrijfstemperatuur	- 5° C / + 40° C	- 5° C / + 40° C
Geluidsniveau	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)

