



BESTURING T 100 R DES

BESTURING VOOR INDUSTRIE-DEURAANDRIJVINGEN

IN EEN OOGOPSLAG

Geschikt voor industriële deuraandrijvingen met 230 / 400 V

Uitvoering DES voor motoren met digitale eindschakelaar

Besturing is tevens beschikbaar in een FU uitvoering (1,5 kW en 3 kW)

Display ondersteunde menu's

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Impulsbedrijf



DE SET

Microprocessorbesturing

Aansluitkabel met CEE-stekker

Adapter voor ombouw naar externe aandrijvingen

Bevestigingsmateriaal

Omschrijving

Artikelnummer

Besturing T 100 R (230 V)

153315-01-1-50

Besturing T 100 R FU 1,5 kW

153350-01-1-50

Besturing T 100 R FU 3 kW

153351-01-1-50

KRACHT EN VERMOGEN

Geschikt voor	Industriële deuraandrijvingen tot 0,8 kW (230 V) en 1,1 kW (400 V)
Aansluitspanning	1~230 V AC / 3~230 V / 3~400 V AC (+10%, -15%) 50 Hz
Vermogen in bedrijf	< 40 W
Vermogen in stand-by	< 5 W
Onderhoudscyclus	Selectie poort instelbaar
Service-instellingen	Selecteerbaar
Tussenpositie	Programmeerbaar
Speciale functies	Elektronische rem, automatisch sluiten, RWA, toegangsblokking, statusrelais
Extra functies	N.v.t.
Plug & Play oplossing	DC module, radiosluitkant

FUNCTIENS

Besturing	Radiomodule optioneel
Verlichting	Programmeerbaar
Fotocellen	LS 2, LS 4, lichtgordijn
Eindposities	OPEN / DICHT programmeerbaar, fijne correctie mogelijk (DES)
Bedrijfsmodus	Impuls OPEN / DICHT, automatische sluiting
Extra functie	N.v.t.
Sluisfunctie	Onderlinge vergrendeling
Verkeerslichtbedrijf	A 800 III
Beschermingsklasse	IP 54 (IP 65 leverbaar)

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	48,0 / 24,0 / 17,0 cm
Gewicht verpakking	3,01 kg
Kleur behuizing	RAL 7024 (grafietgrijs)
Frontdeksel	Beide zijden te openen
Teller onderhoudscyclus	Uitleesbaar
Bedrijfsurenteller	Uitleesbaar
Nalooptwegcorrectie	Programmeerbaar
Blokking	N.v.t.
Bedrijfstemperatuur	- 20° C / + 55° C
Sluitkantenbeveiliging	Programmeerbaar
Storingsdiagnose	Uitleesbaar
Fabrieksinstellingen	Herstellen mogelijk

